

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Naprawy cząstkowe nawierzchni drogi powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice					
1	Nawierzchnie - naprawy cząstkowe od krawędzi na szer. 2,0 m				
1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	956,8		- zł
1.2	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 9,6 km Krotność = 19,2 poz. 1.1*0,05	m ³	38,272		- zł
1.3	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - korytowanie	m ³	10		- zł
1.4	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 9,6 km Krotność = 19,2	m ³	10		- zł
1.5	Konstrukcja jezdni drogi powiatowej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	50		- zł
1.6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz. 1.7 + 1.8	m ²	1614,6		- zł
1.7	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 6 cm	m ²	418,6		- zł
1.8	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 (AC 8 S D50/70) gr. 4 cm - naprawy cząstkowe	m ²	1196		- zł
1.9	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm	m ²	780		- zł
1.10	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu, krotność = 16	m ²	780		- zł
1.11	Konstrukcja pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	780		- zł
Wartość robót netto w zł					- zł
Podatek VAT 23 %					- zł
Wartość robót brutto w zł					- zł