

Uwagi:

- należy stosować krawężniki betonowe łukowe
- w rejonie projektowanego ronda należy stosować krawężniki łukowe granitowe
- pierścień mnr na należy wykonać w krawężniku łukowym
- dopuszcza się możliwość wykonywania podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnikami i opornikami pod warunkiem wykonywania krawężników i opomików bezpośrednio na świeżej ławie bez zmiany grubości warstwy
- ławę betonową oraz kostkę kamienną przy krawężniku granitowym układanym na piask dostosować w czasie budowy
- kostkę kamienną należy spoinować zaprawą cementową na mokro lub innym materiałem specjalistycznym na mokro

Inwestor/Zamawiający:
ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wykonawca:
Biuro Usług Inżynierskich
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
Bartłomiej Maleśka
ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów
Tel./Fax: (+48) 22 797 40 22
e-mail: biuro@bubm.pl www.bubm.pl

Nazwa opracowania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dł. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dł. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

Branża: DROGOWA

Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE CZ. 1

Fazа: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:10

Projektant: mgr inż.Bartłomiej Maleśka upr. nr MAZ/0405/POOO/10 — Podpis:

Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Suliga upr. nr 83/0/09/12 — Podpis:

Opracował: tech. bud. Przemysław Perzanowski — Podpis:

Data: styczeń 2017 Nr rys.: SK-01 TOM I