

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Branża drogowa droga powiatowa nr 4113W - Podrochale - Wawrzyszew				
1.1		Nawierzchnie - jezdnia cała				
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1520		
2 d.1.1	KNR 2-01 0214-03	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 19 km Krotność = 38 poz. 1*0,05	m3	76		
3 d.1.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz.4 + 6	m2	2964		
4 d.1.1	KNNR 6 0308-03	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 5cm	m2	760		
5 d.1.1	KNR AT-04 0104-02	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m	m2	2204		
6 d.1.1	KNNR 6 0311-06	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 - gr. 5 cm - cała szerokość jezdni	m2	2204		
1.2		Nawierzchnie - naprawy cząstkowe				
7 d.1.2	KNR AT-03 0102-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1300		
8 d.1.2	KNR 2-01 0214-03	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 19 km Krotność = 38 poz. 7*0,05	m3	65		
9 d.1.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz.10+11	m2	3250		
10 d.1.2	KNNR 6 0308-03	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 5cm (szer. wyrównania ok. 1 m)	m2	1300		
11 d.1.2	KNNR 6 0311-06	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 (AC 8 S D50/70) gr. 5 cm - naprawy cząstkowe (szer. napraw ok. 1,5 m)	m2	1950		
		Wartość robót netto w zł				- zł
		Podatek VAT 23 %				- zł
		Wartość robót brutto w zł				- zł