

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nakładka na ul. Świerkowej w Broniszach			
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 26-75 po- jazdów na godzinę	m ²		
d.1	0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	ul. Sierakowska Izabelin 800*6	m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Włączenia w istniejącą nawierzchnię na dł. 5m	m ²		
d.1	0102-02	Krotność = 1.25 2*6*5	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa z mieszanki typu JENA (wiążąco-ścieralna)- grubość po za- gęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	poz.1	m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż- szych niż 2.5 m. Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 szer. 1 m	m ²		
d.1	0204-03 z.o. 2.12. 9901- 02	800*2*1	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-02	odcinek ul. Świerkowej w Broniszach 2900	m ²	2900.000	
				RAZEM	2900.000
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie- mi kat. I-II. Transport do bazy materiałowej ZDP w m. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki - odl. około 6 km	m ³		
d.1	0214-01	Krotność = 10 poz.5*0.04	m ³	116.000	
				RAZEM	116.000
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 26-75 po- jazdów na godzinę	m ²		
d.1	0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	poz.5	m ²	2900.000	
				RAZEM	2900.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	poz.5	m ²	2900.000	
				RAZEM	2900.000
9	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako- wanie gładkie	m ²		
d.1	0204-01	224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000